مقارنة بين ضاغطين emt55hlr وEGM75AF

Category: تبريد وتجميد

3 | written by princess أكتوبر، 2023

ضاغط التبريد EMT55HLR هو ضاغط يستخدم في الثلاجات التجارية. هناك بعض المعلومات المفيدة المتعلقة بالضاغط:

يعمل الضاغط EMT55HLR بجهد 220–240 فولت وتردد 50 هرتز
يستخدم المبرد R134a، وهو مبرد قوي يُستخدم في أنظمة التبريد
قوة هذا الضاغط هي 1/5 CV
إنه مناسب للاستخدام في الثلاجات التجارية ببابين
تم تصنيع الضاغط EMT55HLR بواسطة شركة Embraco، وهي شركة متخصصة في تقنيات التبريد والتجميد

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

ضاغط EGM75AF. تم تصنيع هذا الضاغط بواسطة شركة تسمى ZMC.

المبرد: R134a

التطبيق: LBP (ضغط خلفي منخفض)

قوة هذا الضاغط هي CV 1/5

مستوى درجة حرارة التبخر: ـ30 درجة مئوية إلى ـ10 درجة مئوية

التوتر/التردد: 220/240 فولت/50 هرتز

تبريد الضاغط: ثابت

جهاز التوسيع : أنبوب شعري

كمية الزيت : 350 سم3

نوع الزيت: استر

لزوجة يت : 19 سنت

لوزن : 9,20 كجم

نوع المحرك: RSIR/RSCR

قوة ضغط العمل 50 هرتز: 187–264 فولت

أقصى درجة حرارة للمحرك: 130 درجة مئوية

Courant de démarrage à l'enroulement bloqué : 13,45 / 7,39 A

مقاومة بدء التشغيل : 14,20 أوم إلى 25 درجة مئوية

مقاومة غيل الوظيفة : 12,10 أوم إلى 25 درجة مئوية

المرل : 1 ف

موصل الطموح: 6,5 ملم قطر داخلي

موصل الإعادة القسرية: قطر داخلي 4,9 ملم

موصل المعالجة: قطر داخلي 6,5 مم