LQ119NAEM

Category: تقنية

written by princess | 30 نوفمبر، 2024

n

Mbsm.pro, Lg, compressor, LQ119NAEM, 1/3 hp, 227 w, lbp, 774 btu, r600a

nnnn

نظرة عامة على ضاغط LQ119NAEM

nnnn

LQ119NAEM هو ضاغط تبريد تصنعه شركة LG، مصمم لتوفير كفاءة عالية في التبريد في الثلاجات

والمجمدات.

nnnn

المواصفات الرئيسية

nnnn

n

1. **رقم الطراز**: LQ119NAEM

nnnn

2. **نوع الضاغط**: ضاغط خطي

nnnn

3. **تصنيف القدرة**: حوالي **1/3 حصان (HP)**

nnnn

4. **سعة التبريد**:n

n

1. **227 واط** (وفقًا لبعض المصادر)

nnnn

2. 774 btu

n

n

nnnn

5. **سعة الإزاحة:** 11.9 سم^3/دورة

nnnn

6. **الغاز المبرد:** R600a (إيزوبوتان)

nnnn

7. **الجهد الكهربائي:** 220–240 فولت

nnnn

8. **التردد:** 50 هرتز

nnnn

9. **درجة حرارة التبخر:** ـ23.3 درجة مئوية

nnnn

10. **درجة حرارة التكثف:** 54.4 درجة مئوية

n

nnnn

الميزات

nnnn

n

1. **كفاءة الطاقة:** مصمم لتحقيق كفاءة عالية، مما يساعد في تقليل استهلاك الطاقة.

nnnn

2. **مستوى الضوضاء:** يعمل بهدوء، مما يعزز راحة المستخدم.

nnnn

3. **التحمل والمتانة:** مصمم ليقدم أداءً موثوقًا تحت ظروف تشغيل مختلفة.

n

nnnn

التطبيقات

nnnn

يعتبر LQ119NAEM مناسبًا للثلاجات والمجمدات متوسطة إلى كبيرة الحجم، بالإضافة إلى أنظمة التبريد التجارية. تصميمه يسمح له بالعمل بكفاءة مع مستويات ضوضاء منخفضة.

nnnn

Get a quote

Parameter	
Product type	Refrigeration Compressor
Series	LQ Series
Size	Large Frame
Displacement	11.9 cc/rev
Refrigerant	R600a
Improvement order	Cu Wire
Rated voltage	220-240 V
Frequency	50 Hz
Motor type	RSCR, PTC
Application	LBP, Middle & Large size refrigerator, freezer & Showcase
Evaporating temperature	-23.3°C
Condensing temperature	54.4°C
Ambient temperature	32.2°C

WWW.MBSM.PRO
Private Medias Copyright Mbsm.tn
Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

nnnn

R600a **LBP**

Voltage/ Frequency	Model	Disp. (cc/rev)	PERFORMANCE											ELECTRICAL PARTS				Oil Charge (cc)
			Ashrae					Cecomaf								Capacitor		
			Capacity (-23.3°C)			Consumption Power (w)	COP (w/w)	Capacity (-25°C)			Consumption Power (w)	COP (w/w)	Motor Type	Starting Device	Motor Protector	Starting (MFD/VAC)	Running (MFD/VAC)	
			kcal/h	w	Btu/h			kcal/h	w	Btu/h								
220-240/50	MF57NAEM	5.7	86	100	341	51	1.96	64	74	253	49	1.52	e-PTCRSCR					220
	MF62NAEM	6.2	97	113	386	57	1.99	72	84	286	54	1.55	e-PTCRSCR	PTHTM220MD	4TM129KFB	-	4/400	220
	MF69NAEM	6.9	108	126	430	63	1.99	80	93	319	60	1.55	e-PTCRSCR			-		220
	MF82NAEM	8.2	136	158	539	80	1.98	101	117	400	76	1.54	e-PTCRSCR			-		220
	MF88NAEM	8.8	146	170	580	86	1.98	108	126	430	82	1.54	e-PTCRSCR			-		220
	MF98NAEM	9.8	162	188	642	95	1.98	120	139	475	90	1.54	e-PTCRSCR	PTHTM330MD	4TM174TFB	-	4/400	220
	MF108NAEM	10.8	176	205	700	105	1.95	131	152	518	100	1.52	e-PTCRSCR	PTHTM330MD	4TM174TFB	-	5/400	220
	MF57NAEM	5.7	86	100	341	53	1.90	64	74	253	50	1.48	PTCRSCR			-		220
	MF62NAEM	6.2	97	113	386	58	1.94	72	84	286	55	1.51	PTCRSCR	P220MD	4TM129KFB	-	4/400	220
	MF69NAEM	6.9	108	126	430	65	1.94	80	93	319	62	1.51	PTCRSCR			-		220
	MF82NAEM	8.2	136	158	539	81	1.94	101	117	400	78	1.51	PTCRSCR			-		220
	MF88NAEM	8.8	146	170	580	88	1.94	108	126	430	83	1.51	PTCRSCR			-		220
	MF98NAEM	9.8	162	188	642	96	1.95	120	139	475	92	1.52	PTCRSCR	P330MD	4TM174TFB	-	4/400	220
	MF108NAEM	10.8	176	205	700	107	1.92	131	152	518	102	1.49	PTCRSCR	P330MD	4TM174TFB	-	5/400	220
	MF57N-EM	5.7	86	100	341	56	1.80	64	74	253	53	1.40	PTCRSCR			-		220
	MF62N-EM	6.2	97	113	386	63	1.80	72	84	286	60	1.40	PTCRSCR			-		220
	MF69N-EM	6.9	108	126	430	70	1.80	80	93	319	67	1.40	PTCRSCR			-		220
	MF82N-EM	8.2	136	158	539	88	1.80	101	117	400	84	1.40	PTCRSCR			-		220
	MF88N-EM	8.8	146	170	580	94	1.80	108	126	430	90	1.40	PTCRSCR			-		220
	MF98N-EM	9.8	162	188	642	104	1.80	120	139	475	99	1.40	PTCRSCR			-		220
	MF108N-EM	10.8	176	205	700	114	1.80	131	152	518	108	1.40	PTCRSCR			-		220
	LQ119NAEM	11.9	195	227	775	121	1.88	144	168	574	115	1.46	e-PTCRSCR	PTHTM330MD	4TM166NFB	-	5/400	310
	LQ125NAEM	12.5	208	242	826	129	1.88	154	179	611	123	1.46	e-PTCRSCR			-		310
	LQ140NAEM	14.0	228	265	905	142	1.87	169	196	669	135	1.45	e-PTCRSCR	PTHTM330MD	4TM265RFB	-	5/400	310
	LQ119NAEM	11.9	195	227	775	122	1.86	144	168	574	116	1.45	PTCRSCR	P330MD	4TM166NFB	-	5/400	310
	LQ125NAEM	12.5	208	242	826	130	1.86	154	179	611	124	1.44	PTCRSCR			-		310
	LQ140NAEM	14.0	228	265	905	143	1.85	169	196	670	137	1.44	PTCRSCR	P330MD	4TM265RFB	-	5/400	310

Private Medias Copyright Mbsm.tn

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

nnnn

LQ119NAEMتنزيل

n