

# FFI 7.5HAK

تقنية: Category

2024 نوفمبر، written by Mahdi MILED | 22

250 a 400	220 a 370	EMI 60HER (□)	575	1/6	115 VAC	190 VAC	0,028	0,71	61	1500	10,5
					158 a 190 120 VAC	70 a 84 210 VAC	0,031	0,80	10	2800	17,5
							0,035	0,90	15	3500	17,5
280 a 480	240 a 400	FFI 6HAK	675	1/5	158 a 190 120 VAC	64 a 77 220 VAC	0,028	0,71	11	1550	10,5
							0,031	0,80	10	2800	17,5
							0,035	0,90	15	3500	17,5
350 a 575	275 a 450	FFI 7,5HAK	765	1/5+	175 a 228 100 VAC	64 a 77 180 VAC	0,028	0,71	49	1250	10,5
							0,031	0,80	87	2200	10,5
					270 a 324 115 VAC	88 a 108 220 VAC	0,035	0,90	157	4000	11,9
450 a 700	350 a 575	FFI 8,5HAK	830	1/4	243 a 292 100 VAC	64 a 77 200 VAC	0,031	0,80	69	1750	11,9
							0,035	0,90	124	3150	11,9
					460 a 552 115 VAC	88 a 108 220 VAC	0,039	1,00	203	5150	13,5
575 a 900	450 a 700	FFI 10HAK	1030	1/4+	233 a 280 120 VAC	53 a 64 230 VAC	0,031	0,80	51	1300	13,5
							0,035	0,90	94	2400	13,5
							0,039	1,00	157	4000	13,5
750 a 1200	650 a 1000	FFI 12HBX (HST)	1190	1/3+	378 a 454 (□) 115 VAC	124 a 149 (□) 220 VAC	0,039	1,00	94	2400	17,5
							0,042	1,07	134	3400	17,5
					233 a 280 (□) 150 VAC	64 a 77 (□) 250 VAC	0,044	1,12	170	4300	17,5

□ □ \* □ □ □ □ vide leyenda en la pagina 24

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Compressor, SR075Z, 1/5 hp++, lbp, r134a, refrigerator COLDEX , Equivalent, Cubigel GL75AA, ACC , GVM66AA, AS80, Embraco FFI7.5HAK, EMT60HLP, NBT1116Z, Secop, TLES6.5FT.3

	COOLING CAPACITY W	DISPLACEMENT cm <sup>3</sup>	APPLICATION	VOLTAGE	MODEL
R134a	167	6.76	L/MBP	220-240V 50Hz	FFI 7.5HAK
R134a	681	7.95	L/M/HBP	220-240V 50Hz	FF 8.5HBK
R134a	184	9.04	L/MBP	220-230V 50Hz	FFI 10HAK
R134a	974	11.14	L/M/HBP	220-240V 50Hz	FFI 12HBK
R134a	245	3.97	L/M/HBP	220-240V 50Hz	EMT 45HDR
R134a	473	5.54	HBP	220-240V 50Hz	EM 65HHR
R134a	229	10.61	L/MBP	220-240V 50Hz	FFU 130HAX
R134a	806	7.69	M/HBP	220-240V 50Hz	EMS6170Z

FFI 7.5HAK هو ضاغط تبريد يتم تصنيعه بواسطة شركة إمبراكو، ويستخدم في تطبيقات التبريد المختلفة، وخاصة في الثلاجات والمجمدات. إليك بعض المواصفات والتفاصيل الرئيسية حول FFI 7.5HAK:

## المواصفات

- الموديل: FFI 7.5HAK
- النوع: ضاغط هيرميتيك (مغلق)
- الغاز المبرد: R134a
- القدة: 1/5 حصان (167 واط)
- الجهد الكهربائي: 220-240 فولت
- التردد: 50 هرتز
- قدرة التبريد: مناسب لتطبيقات الضغط المنخفض (LBP)

## الميزات

- يُعرف ضاغط FFI 7.5HAK بموثوقيته وكفاءته في أنظمة التبريد، مما يجعله خياراً شائعاً في التطبيقات التجارية والسكنية.
- يعمل بمستويات منخفضة من الضوضاء والاهتزاز، مما يساهم في خلق بيئة أكثر هدوءاً.
- يعتبر جزءاً من مجموعة واسعة من المنتجات التي تقدمها إمبراكوا، والتي تتمتع بسمعة موثوقة في السوق لأكثر من 36 عاماً.

## التطبيقات

يستخدم هذا الضاغط عادةً في:

- الثلاجات المنزلية
- وحدات التبريد التجارية
- المجمدات

تصميم FFI 7.5HAK يسمح له بالحفاظ على كفاءة التشغيل تحت ظروف تحميل مختلفة، مما يجعله متنوع الاستخدام لاحتياجات التبريد المختلفة.



Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

[FFI 7.5Hak](#) تنزيل



[Embraco\\_Datasheet](#) تنزيل