FF10BX

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 24 نوفمبر، 2024

Embraco FF10BXWAT, compressor, r12, 1/4 hp, Capacitor star 270 to 324 microfarads (µF), lbp

ضاغط **Embraco FF10BXWAT** باللغة العربية:

مكثف اقلاع بين 270 و320 شيميكول

نظرة عامة على Embraco FF10BX

المواصفات

1. **سعة التبريد:** حوالي 3,240 BTU/h

2. **الجهد الكهربائي:** 115 فولت
3. **الطور:** أحادي الطور (1)
4. **قوة المحرك الاسمية:** 1/4 حصان
5. **نوع المبرد:** متوافق مع المبردات R-134a و R-404A
6. **وصلة خط السحب:** 5/16 بوصة (داخلي)
7. **وصلة خط الطرد:** 1/4 بوصة (داخلي)
8. **نوع زيت الضاغط:** POE (بوليول إستر)

الميزات

1. **كفاءة الطاقة:** تم تصميم FF10BX لتحسين كفاءة الطاقة، مما يجعله مناسبًا للتطبيقات الصديقة للبيئة.
2. **تشغيل هادئ:** يعمل هذا الطراز بمستويات ضوضاء منخفضة، مما يجعله مثاليًا للمنازل أو البيئات التجارية حيث يكون تقليل الضوضاء مهمًا.
3. **تطبيقات متعددة:** يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من تطبيقات التبريد، بما في ذلك صناديق العرض والثلاجات وآلات الثلج.
4. **التحمل والمتانة:** مصنوع من مواد قوية لتحمل الظروف القاسية وضمان الاعتمادية على المدى الطويل.

الفوائد

1. **التوافق:** يمكن أن يحل FF10BX محل نماذج الضواغط القديمة، مما يسهل عمليات الترقية في الأنظمة الحالية.
2. **أداء محسن:** التصميم المحسن يؤدي إلى أداء تبريد أفضل وتقليل استهلاك الطاقة.

3. **سهولة الصيانة:** مصمم لتسهيل الوصول إلى المكونات، مما يبسط عمليات الصيانة والإصلاح.

إذا كان لديك أي أسئلة محددة حول ضاغط Embraco FF10BX أو تحتاج إلى مزيد من المعلومات، فلا تتردد في طرحها!

VI

Compressor	Capacitor to be used in capillary systems	Capacitor to be used in expansion valve systems
FFI12BX 115V60Hz	378 to 454 µF (115VAC) or 233 to 280 µF (150VAC)	378 to 454 µF (115VAC)
FFI12BX 220V60Hz	124 to 149 µF (180VAC) or 64 to 77 µF (250VAC)	124 to 149 µF (180VAC)
FFI12HBX 115V60Hz	378 to 454 µF (115VAC) or 233 to 280 µF (150VAC)	378 to 454 µF (115VAC)
FFI12HBX 220V60Hz	124 to 149 µF (180VAC) or 64 to 77 µF (250VAC)	124 to 149 µF (180VAC)
FF8.5BX 115V60Hz	270 to 324 µF (115VAC)	270 to 324 µF (115VAC)
FF10BX 115V60Hz	270 to 324 µF (150VAC)	270 to 324 µF (150VAC)
FF10HBX 115V60Hz	282 to 339 µF (180VAC)	282 to 339 µF (180VAC)
FFI12HAX 115V60Hz	378 to 454 µF (150VAC)	378 to 454 µF (150VAC)

The relays of the aforementioned

WWW.MBSM.PRO
Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تنزيلEmbraco FF10BX