CR28KQ-PFZ

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 25 نوفمبر، 2024

Copeland, Hermetic, Compressor, 2.22 hp, CR28KQ-PFZ,HCFC, R-22, 50 Hz, 1-phase, 200/240 V, Power (W): 2260 1700, EER (Btu/Wh): 9.50 6.80, Phase: 1

ضاغط CR28KQ-PFZ

ضاغط CR28KQ-PFZ من شركة كوبرلاند هو ضاغط مغلق يستخدم بشكل أساسي في تطبيقات تكييف الهواء. إليك المواصفات والميزات الأساسية:

المواصفات

1. **النوع:** ضاغط مغلق (Hermetic Compressor)
2. **المبرد:** HCFC) R-22)
3. 2.2 حصان
4. **الجهد الكهربائي:** 220/240 فولت
5. **الطور:** أحادي الطور (Single-phase)
6. **التردد:** 50 هرتز
7. **قدرة التبريد:** حوالي 21,500 وحدة حرارية بريطانية في الساعة (BTU/hr).
8. **استهلاك الطاقة:** حوالي 2,260 واط.
9. **نسبة كفاءة الطاقة (EER):** 9.5 وحدة حرارية بريطانية لكل واط.
10. **تيار التشغيل:** 11.3 أمبير.

الخصائص التشغيلية

1. يعمل الضاغط بشكل فعال عند درجات حرارة تبخر حوالي 45°F (حوالي 7°C) ودرجات حرارة تكثف تصل إلى 130°F (حوالي 54°C).
2. معدل تدفق الكتلة حوالي 340 رطل في الساعة، مع شحنة زيت أولية تبلغ 45 أوقية.

الأبعاد الميكانيكية

1. **الوزن الصافي:** 64 رطل.
2. **الأبعاد:**

1. الطول: 9.31 بوصة
2. العرض: 8.94 بوصة
3. الارتفاع: 13.75 بوصة

هذا الطراز مناسب لأنظمة تكييف الهواء، حيث يوفر أداءً موثوقًا في ظروف مناخية متنوعة

CR28KQ-PFZتنزيل