


AP-12CR4SFJS

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 10 نوفمبر، 2024

Hisense	
LOCAL AIR CONDITIONERS	
MODEL	AP-12CR4SFJS
Rated Voltage (Single Phase)	220-240V~/50Hz
Cooling Capacity	3480W
Input Cooling Power	1333W
Rated Cooling Current	6.5A
Air Volume	380m ³ /h
L.R.A of Compressor	24.5A
Refrigerant	R410A
Refrigerant Charge	0.59kg
High/Low Pressure	4.15MPa/1.6MPa
Weight	33kg

Made in China

 www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

HP - 340,000 AS-12CR4SVETQ1 - Split Type (non-inverter) (R410A)
1.5 HP ... AP-09CR4SEJS - Portable Type (GAS-R410A 16'C Temp-Auto Restart)
. 1 HP

مكيف الهواء المحمول **Hisense AP-12CR4SFJS** مكيف الهواء المحمول **Hisense** هو جهاز مصمم لتوفير تبريد فعال وراحة في المنزل. إليك نظرة عامة على ميزاته

الميزات الرئيسية

واحد ونصف حصان

1. وظائف متعددة: يعمل هذا المكيف كجهاز تكييف، مروحة، ومزيل للرطوبة، مما يجعله مناسباً لمختلف المناخات واحتياجات المستخدمين.
2. قدرة التبريد: يتمتع بقدرة تبريد تصل إلى **BTU 12000**، مما يجعله قادراً على تبريد المساحات حتى **500 قدم مربع** (حوالي 46 متر مربع).
3. مستوى الضوضاء: يعمل الجهاز بمستوى ضجيج حوالي **65 ديسيبل**، مما يجعله مناسباً للاستخدام في المعيشة أو المكاتب.
4. نظام التبخر التلقائي: يسمح هذا النظام للجهاز بإعادة تدوير المياه داخل النظام، مما يقلل الحاجة للتصريف اليدوي ويعزز كفاءة التبريد.
5. التحكم عن بُعد وواجهة مستخدم: يأتي المكيف مع جهاز تحكم عن بُعد LED لسهولة التشغيل، بالإضافة إلى واجهة مستخدم بسيطة مع أزرار ناعمة وشاشة LED كبيرة ترض درجات الحرارة الحالية والمحددة.
6. وظيفة المؤقت: يمكن للمستخدمين ضبط مؤقت لمدة **24 ساعة** لتشغيل الجهاز تلقائياً، مما يوفر جدولة مريحة لفترات التبريد.
7. سهولة الحركة: يتميز الجهاز بعجلات دوارة بزواوية 360 درجة، مما يسهل نقله من غرفة لأخرى.

Hisense

LOCAL AIR CONDITIONERS

MODEL	AP-12CR4SFJS
Rated Voltage (Single Phase)	220-240V~/50Hz
Cooling Capacity	3480W
Input Cooling Power	1333W
Rated Cooling Current	6.5A
Air Volume	380m ³ /h
L.R.A of Compressor	24.5A
Refrigerant	R410A
Refrigerant Charge	0.59kg
High/Low Pressure	4.15MPa/1.6MPa
Weight	33kg

Made in China

CE
www.Mbsm.pro