

EGUS80HLP

Category: تقنية

written by Mahdi MILED | 10 نوفمبر، 2024

Model	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,32	197	6,76	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32
EMQ280HLP	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,32	197	6,76	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32
EMQ280HLP	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,32	197	6,76	ISO10	RSCR - 15 µF	LST	ASHRAE32
EMQ280HLP	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,46	199	6,76	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32
EMQ280HLP	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,46	199	6,76	ISO10	RSCR - 15 µF	LST	ASHRAE32
EMQ280HLP	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,42	199	6,76	ISO10	RSIR	LST	ASHRAE32
EGUS80HLP	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,38	203	6,36	ISO10	RSIR	LST	ASHRAE32
EG080HLC	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,59	204	6,44	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32

EGAS80HLP	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,24	204	6,44	ISO10	RSIR	LST	ASHRAE32
EGAS80HLR	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4+	1,32	205	6,36	ISO10	RSIR-CSTR	LST	ASHRAE32
EGX80HLC	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,55	205	6,36	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32
EMQ280HLT	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,51	205	6,76	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32
EMQ280HLT	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,51	205	6,76	ISO10	RSCR - 15 µF	LST	ASHRAE32
ONE 80HLP	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,44	207	6,36	ISO10	RSIR	LST	ASHRAE32
EG080HLC	R-134a	115-127 V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,59	204	6,44	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32

www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

جدول يلخص ضاغط Embraco EGUS 80HLP مع تفاصيل حول تطبيقاته المتعلقة بـ الضغط المنخفض (LBP):

المواصفة	التفاصيل
الموديل	EGUS 80HLP
النوع	ضاغط هيرميتيك
الغاز المبرد	R-134a
الجهد الكهربائي	115-127 فولت / 220-240 فولت
التردد	60 هرتز (لـ 115 فولت) / 50 هرتز (لـ 220 فولت)
القدرة الحصانية الاسمية	1/4 حصان (0.25 حصان)
حجم الإزاحة	6.36 سم ³

المواصفة	التفاصيل
سعة التبريد عند -10°F	BTU 840
سعة التبريد عند -20°F	BTU 1995
سعة التبريد عند -45°F	BTU 3530
استهلاك الطاقة	حوالي 187 واط (0.24 كيلو واط)
نوع التطبيقات	مصمم لتطبيقات الضغط المنخفض، قابل للتكيف للاستخدام في تطبيقات الضغط المتوسط/العالي (M/HBP)
الاستخدامات النموذجية	- الثلاجات
	- المجمدات
	- آلات الثلج
	- العروض التجارية وآلات البيع

يوفر هذا الجدول نظرة شاملة على ضاغط Embraco EGUS 80HLP، مع تسليط الضوء على مواصفاته ومقاييس أدائه وملاءمته لتطبيقات الضغط المنخفض.



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

EMZUB0HLP	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,32	197	6,76	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32
EMZUB0HLP	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,32	197	6,76	ISO10	RSCR - 15 µF	LST	ASHRAE32
EMZUB0HLP	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,46	199	6,76	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32
EMZUB0HLP	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,46	199	6,76	ISO10	RSCR - 15 µF	LST	ASHRAE32
EMZUB0HLP	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,42	199	6,76	ISO10	RSIR	LST	ASHRAE32
EGUS00HLP	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,38	203	6,36	ISO10	RSIR	LST	ASHRAE32
EGDB0HLC	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,59	204	6,44	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32

EGAS00HLP	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,24	204	6,44	ISO10	RSIR	LST	ASHRAE32
EGAS00HLR	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4+	1,32	205	6,36	ISO10	RSIR-CSIR	LST	ASHRAE32
EGXB0HLC	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,55	205	6,36	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32
EMZ2B0HLT	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,51	205	6,76	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32
EMZ2B0HLT	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,51	205	6,76	ISO10	RSCR - 15 µF	LST	ASHRAE32
ONE 00HLP	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,44	207	6,36	ISO10	RSIR	LST	ASHRAE32
EGDB0HLC	R-134a	V 60 Hz 1 -	60 Hz	LBP	1/4	1,59	204	6,44	ISO10	RSCR - 12 µF	LST	ASHRAE32

www.Mbsm.pro

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Embraco EGUS 80HLPTélécharger